

REMORA AW SERIES

ОПИСАНИЕ

REMORA AW SERIES – серия гидравлических масел премиум-класса.

В их основе лежат высокоочищенные базовые масла, дополненные тщательно подобранной цинкосодержащей системой присадок, состоящей из противоизносных присадок, антиоксидантов, ингибиторов коррозии и антипенных агентов.

Благодаря своим выдающимся характеристикам гидравлические масла **REMORA AW SERIES** являются отличным выбором для гидравлических систем, где требуются смазочные материалы, сохраняющие стабильность в тяжелых условиях работы и обеспечивающие высокую степень защиты компонентов оборудования.

ПРИМЕНЕНИЕ

Гидравлические масла **REMORA AW SERIES** рекомендуются для использования в гидравлических системах, работающих в условиях высокого давления и высоких температур, переменных скоростей, ударных нагрузок и непрерывных условий работы, где стабильность и защита частей оборудования от износа имеют большое значение.

Гидравлические масла **REMORA AW SERIES** подходят для шестеренчатых, лопастных и поршневых насосов высокого и низкого давления в промышленных и мобильных гидравлических системах.

Гидравлические масла **REMORA AW SERIES** также являются универсальными маслами, которые можно использовать в качестве универсальных смазочных материалов общего назначения. Они подходят для использования в широком спектре промышленных и применений, например, в оборудовании, содержащем шестерни и подшипники, где не требуются повышенные EP-свойства.

Гидравлические масла REMORA AW SERIES соответствуют следующим требованиям:

- Denison HF-0, HF-1, HF-2
- Cincinnati Machine P-68, P-69, P-70
- DIN 51524, part 2 and 3 (HLP, HVLP)
- ISO 6743-4 (HM, HV)
- ISO 11158 (HM, HV)
- ASTM D 6158
- SEB 181 222
- U.S. Steel 126, 127 and 136
- Vickers M-2950-S, I-286-S

REMORA AW SERIES

Технические свойства

Характеристики

Метод испытаний	REMORA AW 10	REMORA AW 15	REMORA AW 22	REMORA AW 32
Внешний вид	Осмотр	C&B	C&B	C&B
Цвет (ASTM)	ASTM D 1500	<0.5	0.5	L1
Плотность при 15°C, кг/м³	ASTM D 4052	840.0	860.0	865.0
Кинематическая вязкость при 40°C, мм²/с	ASTM D 445	10	15	22
Кинематическая вязкость при 100°C, мм²/с	ASTM D 445	2.7	3.4	4.25
Температура вспышки в открытом тигле, °C, мин.	ASTM D 92	150	160	180
Температура застывания, °C, макс.	ASTM D 6749	-20	-20	-18
Показатель преломления и дисперсии углеводородных жидкостей при 20°C	ASTM D 1218	14650	14710	14750
Коррозионное воздействие на медь при 100°C	ASTM D 130	1B	1B	1B
Водоотделение (мл/мл/мл) при 54°C (30 минут)	ASTM D 1401	40/40/0	40/40/0	40/40/0
Метод испытаний	REMORA AW 46	REMORA AW 68	REMORA AW 100	
Внешний вид	Осмотр	C&B	C&B	C&B
Цвет (ASTM)	ASTM D 1500	L2	2.5	L2.5
Плотность при 15°C, кг/м³	ASTM D 4052	880.0	883.0	888.0
Кинематическая вязкость при 40°C, мм²/с	ASTM D 445	46	68	100
Кинематическая вязкость при 100°C, мм²/с	ASTM D 445	7.0	8.8	10.9
Температура вспышки в открытом тигле, °C, мин.	ASTM D 92	210	220	230
Температура застывания, °C, макс.	ASTM D 6749	-15	-15	-15
Показатель преломления и дисперсии углеводородных жидкостей при 20°C	ASTM D 1218	14820	14850	14880
Коррозионное воздействие на медь при 100°C	ASTM D 130	1B	1B	1B
Водоотделение (мл/мл/мл) при 54°C (30 минут)	ASTM D 1401	40/40/0	40/40/0	40/40/0

*Информация, приведенная в типовых данных, не является спецификацией, а представляет собой данные, основанные на текущем производстве, и может быть изменена в зависимости от допустимых производственных погрешностей. Право на внесение изменений сохраняется.

Здоровье и безопасность

Для получения информации о здоровье, безопасности, охране окружающей среды и хранении следует ознакомиться с паспортом безопасности продукта. При необходимости, свяжитесь с представителями компании Petroyağ (ООО «ПЕТРОПРАЙМ»).

Упаковка

Доступны упаковки в ведрах, бочках и кубовых емкостях.

ООО «ПЕТРОПРАЙМ»
394029, г. Воронеж,
ул. Циолковского, д. 34/1
+7 473 228-48-00
info@petroprime.ru
www.petroprime.ru



PETROYAĞ & KİMYASALLAR SAN TİC. A.Ş.
GOSB Tembelova Area, Gençlik street/32 No:3014 Gebze,
Kocaeli PC: 41400 TURKEY
P: +90 262 677 17 00 F: +90 262 677 17 01
web@petroyag.com
www.petroyag.com