

OYSTER CIRROSA FM SERIES

ОПИСАНИЕ

OYSTER CIRROSA FM SERIES – серия гидравлических минеральных масел без запаха и цвета, разработанных специально для смазывания оборудования по производству пищевых продуктов и напитков питания.

Гидравлические масла **OYSTER CIRROSA FM** имеют пищевой допуск NSF H1.

Все компоненты гидравлических масел **OYSTER CIRROSA FM** разрешены Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) и соответствуют Постановлению 178.3570 «О смазочных материалах, контактирующих с пищевыми продуктами».

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Исключительные противоизносные свойства.
- Отличная окислительная и термическая стабильность.
- Хорошая водонепроницаемость.
- Низкие потери при испарении.
- Низкая склонность к пенообразованию.
- Очень хорошая воздухоотдача.
- Хорошая защита от коррозии и термического разрушения.
- Высокий индекс вязкости.
- Долгий срок службы.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Гидравлические системы.
- Конвейерные цепи.
- Подшипники скольжения.

OYSTER CIRROSA FM SERIES

Технические свойства

Характеристики

	Метод испытаний	OYSTER CIRROSA FM 15	OYSTER CIRROSA FM 32	OYSTER CIRROSA FM 46	OYSTER CIRROSA FM 68
Внешний вид	Осмотр	C&B	C&B	C&B	C&B
Цвет (ASTM)	ASTM D 1500	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
Плотность при 15°C, кг/м³	ASTM D 4052	845.0	850.0	860.0	866.0
Кинематическая вязкость при 40°C, мм²/с	ASTM D 445	15.0	32.0	46.0	68.0
Температура вспышки в открытом тигле, °C, мин.	ASTM D 92	180	210	210	230
Температура застывания, °C	ASTM D 6749	-12	-12	-12	-14
Показатель преломления и дисперсии углеводородных жидкостей при 20°C	ASTM D 1218	1.4660	1.4690	1.4720	1.4750

**Информация, приведенная в типовых данных, не является спецификацией, а представляет собой данные, основанные на текущем производстве, и может быть изменена в зависимости от допустимых производственных погрешностей. Право на внесение изменений сохраняется.*

Здоровье и безопасность

Для получения информации о здоровье, безопасности, охране окружающей среды и хранении следует ознакомиться с паспортом безопасности продукта. При необходимости, свяжитесь с представителями компании Petroyağ (ООО «ПЕТРОПРАЙМ»).

Упаковка

Доступны упаковки в ведрах, бочках и кубовых емкостях.

Хранение

Хранить в сухом прохладном месте при температуре не выше 25°C. Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей.