

CIPAR GC SERIES

ОПИСАНИЕ

CIPAR GC SERIES – серия масел, специально разработанных для смазывания стеклорежущих инструментов и машин.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Хорошая устойчивость к высоким температурам.
- Превосходные смазывающие характеристики.
- Отличная защита лезвия от разрушения.
- Обеспечивает равномерное и плавное вращение ножей фрезы.
- Освобождает осколки стекла, которые могут застрять в режущем инструменте.
- Предотвращает разлет осколков стекла.

CIPAR GC SERIES

Технические свойства

Характеристики

	Метод испытаний	CIPAR GC 40	CIPAR GC 70	CIPAR GC 100
Цвет (ASTM)	ASTM D 6045	<0.5	<0.5	<0.5
Плотность при 15°C, кг/м ³	ASTM D 4052	0.774	0.780	0.800
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	ASTM D 445	1.366	1.115	2.680
Температура вспышки в открытом тигле, °C, мин.	ASTM D 92	<80	<80	90

**Информация, приведенная в типовых данных, не является спецификацией, а представляет собой данные, основанные на текущем производстве, и может быть изменена в зависимости от допустимых производственных погрешностей. Право на внесение изменений сохраняется.*

Здоровье и безопасность

Для получения информации о здоровье, безопасности, охране окружающей среды и хранении следует ознакомиться с паспортом безопасности продукта. При необходимости, свяжитесь с представителями компании Petroyağ (ООО «ПЕТРОПРАЙМ»).

Упаковка

Доступны упаковки в ведрах, бочках и кубовых емкостях.

Хранение

Хранить в сухом прохладном месте при температуре не выше 25°C. Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей.