

BERLAM FP SERIES

ОПИСАНИЕ

BERLAM FP SERIES – серия синтетических компрессорных масел с высокими эксплуатационными характеристиками, специально разработанных для применения в винтовых воздушных компрессорах, используемых в пищевой промышленности, производстве напитков и упаковке.

BERLAM FP SERIES созданы на основе тщательно подобранной смеси высокоэффективных синтетических базовых масел и пакета присадок нового поколения, отвечающих строгим требованиям пищевой промышленности.

Компрессорные масла **BERLAM FP SERIES** имеют сертификаты NSF (H1) и HALAL (Халяль).

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Натуральный запах и вкус.
- Отличная устойчивость к окислению обеспечивает более длительный срок службы системы.
- Низкая летучесть снижает затраты на техническое обслуживание.
- Отличная защита от коррозии повышает надежность системы и сокращает время простоя оборудования.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Винтовые воздушные компрессоры в пищевой промышленности и производстве напитков.

BERLAM FP SERIES

Технические свойства

Характеристики

	Метод испытаний	BERLAM FP 46	BERLAM FP 68
Внешний вид	Осмотр	C&B	C&B
Запах	-	Типичный	Типичный
Цвет (ASTM)	ASTM D 1500	<0.5	<0.5
Плотность при 15°C, кг/м³	ASTM D 4052	830.0	835.0
Кинематическая вязкость при 40°C, мм²/с	ASTM D 445	46.0	68.0
Температура вспышки в открытом тигле, °C, мин.	ASTM D 92	220	230
Показатель преломления и дисперсии углеводородных жидкостей при 20°C	ASTM D 1218	1.4625	1.4620

**Информация, приведенная в типовых данных, не является спецификацией, а представляет собой данные, основанные на текущем производстве, и может быть изменена в зависимости от допустимых производственных погрешностей. Право на внесение изменений сохраняется.*

Здоровье и безопасность

Для получения информации о здоровье, безопасности, охране окружающей среды и хранении следует ознакомиться с паспортом безопасности продукта. При необходимости, свяжитесь с представителями компании Petroyağ (ООО «ПЕТРОПРАЙМ»).

Упаковка

Доступны упаковки в ведрах, бочках и кубовых емкостях.