

OSTOPUS NW 822

ОПИСАНИЕ

OSTOPUS NW 822 – нефтяное масло высокой степени очистки, состоящее из базовых масел, полученных по технологии гидрокрекинга.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Без цвета
- Без запаха
- Отличные растворяющие свойства.
- Совместимость со многими полимерами.
- Высокая стабильность цвета.
- Высокая устойчивость к ультрафиолетовому излучению.
- Высокая устойчивость к окислению.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Используется в производстве клея-расплава, резины и пластмасс, подошв для обуви и автомобильных пластиковых деталей.

OSTOPUS NW 822 совместим со следующими эластомерами:

- SBS (Стирол-Бутадиен-Стирол)
- SEBS (Стирол-Этилен-Бутилен-Стирол)
- SIS (Стирол-Изопрен-Стирол)
- SEP(S) (Стирол-Этилен-Пропилен-Стирол)
- IRR (Изобутилен-Изопреновый Каучук)
- EPDM (Этилен-Пропилен-Диен)

ОСТОРУS NW 822

Технические свойства

Характеристики

Метод испытаний

Типовое значение

Внешний вид	Осмотр	C&B
Запах	-	Типичный
Цвет (ASTM)	ASTM D 1500	<0.5
Плотность при 15°C, кг/м³	ASTM D 4052	875.0
Кинематическая вязкость при 40°C, мм²/с	ASTM D 445	88.0
Температура вспышки в открытом тигле, °C, мин.	ASTM D 92	210
Температура застывания, °C, макс.	ASTM D 6749	-15
Показатель преломления и дисперсии углеводородных жидкостей при 20°C	ASTM D 1218	1.4780
Константа вязкости-плотности (VGC)	ASTM D 2051	0.804
Распределение углеводородов, %	FTIR	Ср 53 Сн 45 Са <2

**Информация, приведенная в типовых данных, не является спецификацией, а представляет собой данные, основанные на текущем производстве, и может быть изменена в зависимости от допустимых производственных погрешностей. Право на внесение изменений сохраняется.*

Здоровье и безопасность

Для получения информации о здоровье, безопасности, охране окружающей среды и хранении следует ознакомиться с паспортом безопасности продукта. При необходимости, свяжитесь с представителями компании Petroyağ (ООО «ПЕТРОПРАЙМ»).

Упаковка

Доступны упаковки в ведрах, бочках и кубовых емкостях.