

SINARIT FM 2

ОПИСАНИЕ

SINARIT FM 2 – смазка, специально разработанная для тяжелонагруженного оборудования пищевой промышленности, где требуется частая замена и повторное нанесение смазочного материала. Содержит антиоксиданты и присадки EP/AW.

SINARIT FM 2 производится на основе комплексного алюминиевого загустителя, масел фармацевтического класса и полимеров, отвечающих строгим требованиям пищевой промышленности.

SINARIT FM 2 зарегистрирована NSF (H1) для тех случаев, когда имеется вероятность случайного контакта смазки с пищевыми продуктами.

SINARIT FM 2 соответствует требованиям FDA 21 CFR 178.3570 по смазочным материалам, контактирующим с пищевыми продуктами.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая стойкость к вымыванию водой.
- Отличная окислительная и термическая стабильность.
- Хорошие антикоррозийные свойства.
- Прекрасные адгезионные свойства.

ПРИМЕНЕНИЕ

- В оборудовании, требующем частую замену смазочного материала.
- Для тихоходных и среднескоростных подшипников скольжения и качения.
- Высокие и ударные нагрузки.

SINARIT FM 2

Технические свойства

Характеристики

Метод испытаний

Типовое значение

Регистрационный номер NSF	-	162134
Загуститель	-	Алюминиевый комплекс
Цвет	-	Белый
Класс по NLGI	ASTM D 217	2
Плотность при 15°C, кг/м ³	ASTM D 4052	920
Вязкость базового масла при 40°C, мм ² /с	ASTM D 7152	550
Вязкость базового масла при 100°C, мм ² /с	ASTM D 7152	53
Рабочая пенетрация при 25°C (60 погружений, 10 ⁻¹ мм)	ISO 2137	265 - 295
Тест на 4-х шариковом аппарате трения	DIN 51350-4	6 000
Водостойкость при 90°C	DIN 51807-1	0
Вымывание водой при 79°C	ISO 11109	10%
SKF R2F тест В при 120°C	SKF	ПРОЙДЕН
Диапазон рабочих температур	-	От -10°C до +120°C (пиковые значения до 130°C)
Температура каплепадения	ISO 2176	> 230

**Информация, приведенная в типовых данных, не является спецификацией, а представляет собой данные, основанные на текущем производстве, и может быть изменена в зависимости от допустимых производственных погрешностей. Право на внесение изменений сохраняется.*

Здоровье и безопасность

Для получения информации о здоровье, безопасности, охране окружающей среды и хранении следует ознакомиться с паспортом безопасности продукта. При необходимости, свяжитесь с представителями компании Petroyağ (ООО «ПЕТРОПРАЙМ»).

Упаковка

Доступны упаковки в ведрах, бочках.