

ОСТОРУS N 821

ОПИСАНИЕ

ОСТОРУS N 821 – нефтяное масло высокой степени очистки, состоящее из базовых масел, полученных по технологии гидрокрекинга

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Низкая температура застывания.
- Широкая область применения при низких температурах
- Превосходные низкотемпературные свойства.
- Отличные растворяющие свойства.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Производство смазочно-охлаждающих жидкостей
- Производство жидкостей для холодного проката алюминия
- Производство гидравлических жидкостей
- Производство пластмасс

ООО «ПЕТРОПРАЙМ»
394029, г. Воронеж,
ул. Циолковского, д. 34/1
+7 473 228-48-00
info@petroprime.ru
www.petroprime.ru



PETROYAĞ & KİMYASALLAR SAN TİC. A.Ş.
GOSB Tembelova Area, Gençlik street/32 No:3014 Gebze,
Kocaeli PC: 41400 TURKEY
P: +90 262 677 17 00 F: +90 262 677 17 01
web@petroyag.com
www.petroyag.com

ОСТОПУС N 821

Технические свойства

Характеристики

Метод испытаний

Типовое значение

Внешний вид	Осмотр	C&B
Запах	-	Типичный
Цвет (ASTM)	ASTM D 1500	L1.5
Плотность при 15°C, кг/м ³	ASTM D 4052	915.0
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	ASTM D 445	100.00
Температура вспышки в открытом тигле, °C, мин.	ASTM D 92	190
Температура застывания, °C, макс.	ASTM D 6749	- 12
Показатель преломления и дисперсии углеводородных жидкостей при 20°C	ASTM D 1218	1.5000
Константа вязкости-плотности (VGC)	ASTM D 2501	0.856

**Информация, приведенная в типовых данных, не является спецификацией, а представляет собой данные, основанные на текущем производстве, и может быть изменена в зависимости от допустимых производственных погрешностей. Право на внесение изменений сохраняется.*

Здоровье и безопасность

Для получения информации о здоровье, безопасности, охране окружающей среды и хранении следует ознакомиться с паспортом безопасности продукта. При необходимости, свяжитесь с представителями компании Petroyağ (ООО «ПЕТРОПРАЙМ»).

Упаковка

Доступны упаковки в ведрах, бочках и кубовых емкостях.