

ОСТОПУС N 129

ОПИСАНИЕ

ОСТОПУС N 129 – нефтяное масло высокой степени очистки, состоящее из базовых масел, полученных по технологии гидрокрекинга

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Низкая температура застывания.
- Широкая область применения при низких температурах
- Превосходные низкотемпературные свойства.
- Отличные растворяющие свойства.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Производство смазочно-охлаждающих жидкостей
- Производство жидкостей для холодного проката алюминия
- Производство гидравлических жидкостей
- Производство пластмасс

ОСТОПУС N 129

Технические свойства

Характеристики

Метод испытаний

Типовое значение

Внешний вид	Осмотр	C&B
Запах	-	Типичный
Цвет (ASTM)	ASTM D 1500	<0.5
Плотность при 15°C, кг/м³	ASTM D 4052	840.0
Кинематическая вязкость при 40°C, мм²/с	ASTM D 445	3.00
Кинематическая вязкость при 100°C, мм²/с	ASTM D 445	1.2
Температура вспышки в открытом тигле, °C, мин.	ASTM D 92	85
Температура застывания, °C, макс.	ASTM D 6749	- 60
Показатель преломления и дисперсии углеводородных жидкостей при 20°C	ASTM D 1218	1.4605
Индекс вязкости	ASTM D 2270	93

**Информация, приведенная в типовых данных, не является спецификацией, а представляет собой данные, основанные на текущем производстве, и может быть изменена в зависимости от допустимых производственных погрешностей. Право на внесение изменений сохраняется.*

Здоровье и безопасность

Для получения информации о здоровье, безопасности, охране окружающей среды и хранении следует ознакомиться с паспортом безопасности продукта. При необходимости, свяжитесь с представителями компании Petroyağ (ООО «ПЕТРОПРАЙМ»).

Упаковка

Доступны упаковки в ведрах, бочках и кубовых емкостях.